



Ø 350 mm

Ø 14"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,34 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,34 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante		blowing / soffiante		Static pressure Pressione statica in H ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Current input Corrente assorbita A	
0	2750	17,3	1623	2810	0
2,5	2550	18,0	1505	2680	0,1
5	2400	18,2	1416	2550	0,2
7,5	2170	18,4	1280	2360	0,3
10	2000	18,2	1180	2180	0,4
12,5	1790	18,3	1056	1950	0,5
15	1500	18,2	885	1770	0,6
17,5	1340	17,8	791	1550	0,7
20	1010	17,7	596	1310	0,8
22,5	790	18,4	466	1030	0,9
25	570	17,8	336	660	1
27,5	410	18,5	242	470	1,1
30	0	18,3	0	270	1,2
35				0	1,4

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.